

# DIN 915 Винт установочный с внутренним шестигранником и цилиндрическим концом

DIN 915 С удлиненным кончиком  
90° до 120°



Стандарт DIN 915 соответствует ГОСТ 11075, ISO 4028

Описание: **DIN 915 Винт установочный с внутренним шестигранником и цилиндрическим концом.** Конец установочного винта имеет специальную форму, служащую для фиксации изделий относительно друг друга.

Материалы:

- Сталь: 45Н (1/10 твердости по Бриннелю)
- Сталь с покрытием: гальваническая оцинковка
- Нержавеющая сталь: А1, А2, А4

Размеры установочных винтов DIN 915 (нержавеющая сталь А4) в мм:

$d_p$	1.75	2.25	3.2	3.7	5.2	6.64	8.14
$t$	1.2/2	1.5/2.5	2/3	2/3.5	3/5	4/6	4.8/8
$s$	1.5	2	2.5	3	4	5	6
$l$	$d$						
	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
3	+						
4	+	+					
5	+	+	+				
6	+	+	+	+			
8	+	+	+	+	+		
10	+	+	+	+	+	+	
12	+	+	+	+	+	+	+
16	+	+	+	+	+	+	+
20	+	+	+	+	+	+	+
25		+	+	+	+	+	+
30		+	+	+	+	+	+
35				+	+	+	+
40				+	+	+	+
45				+	+		+
50				+	+	+	+
60					+		+