DIN 975 Шпилька резьбовая (штанга)



DIN 975 Шпилька резьбовая (штанга) оцинкованная метровая с метрической резьбой по всей длине - предназначена для наращивания крепёжных конструкций с метрической резьбой, подвески воздуховодов, систем вентиляции на потолочных перекрытиях. Для удлинения конструкций на основе резьбовой шпильки используют соединительные гайки. Шпилька резьбовая (штанга) изготовлена из оцинкованной стали и имеет полную метрическую резьбу (с натягом). Натяги необходимы для обеспечения неподвижности соединений при эксплуатации.

Материалы:

- Сталь 4.6, 8.8.
- Сталь с покрытием: гальваническая оцинковка, Delta
- Сталь нержавеющая А2, А4.

Размеры резьбовой шпильки DIN 975 *(оцинкованная сталь 4.6)* в мм

L	d											
	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24	M30	M33	M36
1000	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
2000			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

Размеры резьбовой шпильки DIN 975 *(оцинкованная сталь 8.8)* в мм

L	d											
	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24	M30	M33	M36
1000		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
2000			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

Размеры резьбовой шпильки DIN 975 *(сталь 8.8 Delta)* в мм

L	d											
	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24	M30	M33	M36
1000												
2000				+	+	+	+	+	+	+		